

TASKalfa 300i

ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

► print ► copy ► scan ► fax

VÁŠ VŠESTRANNÝ TÝMOVÝ SPECIALISTA.

Multifunkční zařízení TASKalfa 300i se rychle stane součástí Vašeho pracovního týmu. Kombinuje v sobě kopírku, síťovou tiskárnu, barevný skener a volitelně také fax. Rychlost tisku 30 stran za minutu a automatický podavač originálů, který umožňuje skenovat rychlostí až 50 stran za minutu v černobílém a 15 stran za minutu v barevném provedení, zaručují, že toto multifunkční zařízení si rychle poradí s každou Vaší úlohou.

- 30/15 stran A4/A3 za minutu v černobílém provedení
- Paměť 2 GB RAM + 160 GB HDD
- Standardně síťový duplexní tisk, kopírování a barevné skenování
- Volitelně faxový modul a internet fax
- Široké možnosti manipulace s papírem a dokončování dokumentů
- Komponenty s dlouhou životností zajišťující výjimečnou efektivitu a spolehlivost



Přehledný barevný širokoúhlý dotykový panel umožňuje snadný přístup ke všem funkcím.



Vestavěnou víceúčelovou přihrádku s kapacitou papíru až 200 listů lze použít jako prostorově nenáročný podavač papíru o hmotnosti až 200 g/m².



TASKalfa 300i ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3



TASKalfa 300i je vyrobena z dílů s extrémně dlouhou životností, které zaručují účinný a spolehlivý provoz strojů v náročném pracovním prostředí. Například životnost tiskového válce je u tohoto stroje 300 000 stran A4. Kromě velmi nízkých nákladů na tisk a vysoké produktivity mají tato zařízení i minimální negativní dopad na životní prostředí.

OBEČNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Černobílý laserový tisk KYOCERA

Rychlost tisku: 30/15 stran A4/A3 za minutu

Rozlišení: 600 x 600 dpi

Doba zahřívání: 29 sekund nebo méně od zapnutí stroje

Doba do vytištění první strany: 5,1 sekund nebo méně

Provozní cyklus

Doporučená měsíční zátěž 10 000 stran/měsíc, max. 100 000 stran/měsíc

Rozměry (Š x H x V)

Hlavní jednotka: 570 mm x 630 mm x 767,2 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 75 kg

Napájecí soustava: AC 220/240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

Tisk: 610 W; Pohotovostní režim: 130 W;

Klidový režim: 12 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Tisk: 66,5 dB(A)

Pohotovostní režim: 47 dB(A)

Certifikáty

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. Je kompatibilní s RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita

Víceúčelová přihrádka na 200 listů, 45–200 g/m², A3–A6R; 2 univerzální zásobníky papíru na 500 listů, 60–105 g/m², A3–A5R;

Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2 200 listů formátu A4

Duplexní jednotka

Duplexní jednotka jako standard pro formáty A3–A5R, 60–80 g/m²

Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor: Power PC 750 FL-600 MHz

Paměť: 2 048 MB RAM + 160 GB HDD

Standardní rozhraní

Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 (Hi-Speed), slot pro kartu Compact Flash

Řídící jazyk: PRESCRIBE

Emulace

PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print

Operační systémy

Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.2 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy

93 obnysových fontů (PCL6), 8 fontů (Windows Vista), 136 fontů PostScript KPDL 3, 45 typů jednorozměrných čárových kódů + 1 dvourozměrný čárový kód (PDF-417) Fonty ke stažení: KYOCERA, PCL + formát TrueType, typ formátu 1 + 3

Tiskové funkce

Rychlá kopie, proof and hold, chráněný tisk, ukládání a správa úloh

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3

Souvislé kopírování: 1–999

Kapacita paměti: 2 048 MB RAM + 160 GB HDD

Zoom: 25–400 % v 1 % krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení

5R / 5E

Digitální funkce

Vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování obrázku, číslování stran, režim přebalu, brožura, 160 GB schránka na dokumenty, režim přerušení, předtisk

Režim expozice

automatický, ruční: v 7 nebo 13 krocích

Nastavení zobrazení: Text + foto, text, foto

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce

Skenování do mailu, skenování do FTP (FTP přes SSL), síťový TWAIN, skenování do SMB, skenování do schránky, skenování na USB

Rychlost skenování

50 černobílých a 15 barevných originálů za minutu (A4, 300 dpi, jednostranně)

Rozlišení skenování

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 odstínů šedí)

Typy originálů: Text, foto, text + foto, OCR

Max. velikost originálu: A3

Rozhraní: 10 Base-T/100 Base-TX

Síťový protokol: TCP/IP

Formát výstupu

PDF (vysoká komprese/šifrování), JPEG, TIFF, XPS

FAXOVÉ FUNKCE [volitelně]

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: max. 33,6 kbps

Přenosová rychlost: max. 3 s (JBIG)

Hustota skenování

Normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádky/mm

Kvalitní: 8 bodů/mm x 7,7 řádky/mm

Superkvalitní: 8 bodů/mm x 15,4 řádky/mm

Ultrakvalitní: 16 bodů/mm x 15,4 řádky/mm

půltón

Max. velikost originálu: A3

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Paměť: Standardně 12 MB, max. 120 MB

Funkce

volitelně internetové faxování, síťové faxování, rotační přenos, rotační příjem, duplexní příjem faxu, příjem do paměti, schránka, vzdálená diagnostika, skenování mezi dvěma faxovými systémy

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerový zásobník TK-685

Černý mikrojemný toner na 20 000 stran při 6 % pokrytí A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém (S) C

Souprava internetového faxování (A)

Volitelné doplňky pro manipulace s papírem

DP-670(B) oboustranný podavač originálů

Max. 75 listů, 45–160 g/m², A3–A5R, folio

PF-680 zásobník papíru

Max. 2 x 500 listů, 60–120 g/m², A3–A5R, folio

DF-780(B)* dokončovací zařízení + AK-670

Max. 1 000 listů A4, A3–B5E, 64–128 g/m²,

sešívání až 50 listů A4 nebo 25 listů A3 na 3 místech

DF-670(B) finišer dokumentů

Max. 500 listů A4, A3–A5R, 60–105 g/m²,

sešívání až 30 listů A4 nebo 20 listů A3 na jednom místě

JS-670(B) oddělovač úloh

Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů,

45–160 g/m², A3–A5R

* Pro DF-780(B) je potřeba Adapter Kit AK-670.

Paměť

Karta CompactFlash®

1 slot (až 4 GB) pro ukládání formulářů, fontů, log a maker

Faxová paměť

MM-16-128: zobrazovací paměť (120 MB)

Zabezpečení

Souprava zabezpečení dat (E)

ISO 15408 (obecné podmínky) s úrovní zabezpečení EAL3

Souprava zabezpečení tištěných dokumentů (A)

Volitelné rozhraní

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Další volitelné doplňky

Vrchní kryt (E)

CB-680: Dřevěný stolek

CB-681: Kovový stolek

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

Proimpo, s.r.o.
Pod Vodojemem 1059
Praha 4, 14900

Tel.: 221 890 104
Email: info@proimpo.cz
www.proimpo.cz



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

KYOCERA